



产品简介

防浮色发花润湿分散剂

化学成份

不饱和羧酸和硅酮溶液

特性优点

1. 防止和改善钛白粉和其他颜料的浮色发花现象；
2. 降低颜料沉降的防沉淀效果；
3. 保持良好的分散稳定性。

推荐使用

1. 醇酸，聚酯，聚氨酯和环氧体系；
2. 一般工业漆体系；
3. 一般油性油墨。

推荐用量（100%活性含量）

无机颜料	0.5-3%
有机颜料	2-5%

技术数据

活性成份：	50±2%
色度（加德纳）：	≤9
密度（g/cm ³ ）：	0.89
外观：	黄棕色液体

加工指导

1. 先将产品均匀溶于研磨基料中；
2. 再加入颜料分散均匀后研磨；
3. 也可以后添加防浮色，用量为总油漆量的0.2-1.5%。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，60℃以下，不得接近火种；
2. 密封容器中保质期为三年。

包装

25公斤或200公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271