



产品简介

主要针对无机颜料的高分子分散剂

化学成份

高分子型分散剂

特性优点

1. 无机颜料特别是钛白粉的分散；
2. 较好的抗浮色发花效果；
3. 与其他树脂体系相容性良好。

推荐使用

1. 无机颜料及哑光粉的分散稳定；
2. 塑胶、木器、UV漆；
3. 一般工业漆。

推荐用量

无机颜料	0.5-3%
填料	0.2-1%

技术数据

活性成份：	98±2%
色度：	≤3
密度（g/cm ³ ）：	0.98
PH值：	<3
外观：	淡黄色液体

加工指导

1. 先将产品溶于研磨基料中；
2. 再加入颜料分散均匀后研磨。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，60℃以下，不得接近火种；
2. 密封容器中保质期为三年。

包装

25公斤或200公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271