



**BL**  
**A603**

高分子  
分散剂

## 产品简介

主要针对有机颜料的聚氨酯型分散剂

## 化学成份

聚氨酯型高分子分散剂

## 特性优点

1. 有机颜料及炭黑的分散；
2. 较好的降粘效果；
3. 特别对于高表面炭黑有明显效果；
4. 通用性好，与树脂相容性优良。

## 推荐使用

1. 醇溶性油墨；
2. 汽车漆、塑胶漆；
3. 一般工业漆。

## 推荐用量 (100%活性含量)

无机颜料	0.5-2%
有机颜料	8-15%
低表面炭黑	10-20%
高表面炭黑	40-80%

## 技术数据

活性成份：	45±2%
色度：	≤9
密度（g/cm <sup>3</sup> ）：	1.01
闪点（℃）：	28
外观：	淡黄色液体

## 加工指导

1. 先将产品溶于研磨基料中；
2. 再加入颜料分散均匀后研磨。

## 储存运输

1. 阴凉干燥通风，60℃以下，不得接近火种；
2. 密封容器中保质期为三年。

## 包装

25公斤或200公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271