



产品简介

水性无机及有机颜料通用型高分子
润湿分散剂

化学成份

高分子型润湿分散剂

特性优点

1. 优异的展色性；
2. 较好的降粘效果；
3. 不含溶剂、胺和乙氧基壬基酚。

推荐使用

1. 水性建筑及工业涂料；
2. 水性皮革漆；
3. 水性颜料浓缩浆。

推荐用量

无机颜料	5-15%
有机颜料	10-40%
共研磨	0.5-2%

技术数据

有效成份：	100±1%
色度：	≤6
密度（g/cm ³ ）：	1.1
沸点：	≥100
外观：	黄色液体

加工指导

1. 先将产品溶于研磨基料中；
2. 再加入颜料分散均匀后研磨。

储存运输

1. 阴凉干燥通风；
2. 不得接近火种；
3. 密封容器中保质期为三年。

包装

25公斤或200公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271