



产品简介

主要针对有机颜料及碳黑的高分子分散剂

化学成份

高分子型分散剂

特性优点

1. 有机颜料及碳黑的分散；
2. 较好的降粘效果；
3. 较好的流动性及储存稳定性。

推荐使用

1. 水性涂料；
2. 水性油墨；
3. 水性色浆。

推荐用量

有机颜料	8-20%
低表面碳黑	10-25%
高表面碳黑	40-80%

技术数据

不挥发份：	98±2%
色度：	≤11
密度（g/cm ³ ）：	1.1
PH值：	6-7
外观：	淡黄棕色液体

加工指导

1. 先将产品溶于研磨基料中；
2. 再加入颜料分散均匀后研磨。

储存运输

1. 阴凉干燥通风；
2. 不得接近火种；
3. 密封容器中保质期为二年。

包装

25公斤或200公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271