



**BL**  
**A609W**

水性  
超分散剂

## 产品简介

主要针对难分散有机颜料及碳黑的高分子分散剂

## 化学成份

高分子型分散剂

## 特性优点

1. 难分散有机颜料及碳黑的优异分散；
2. 优异的展色性及高光泽；
3. 较好的降粘、流动性及储存稳定性。

## 推荐使用

1. 水性涂料树脂及油墨；
2. 与水性丙烯酸酯乳液及PU树脂相容好；
3. 各种高端无树脂水性色浆。

## 推荐用量 (100%活性含量)

无机颜料	10-30%
有机颜料	30-70%
低表面碳黑	40-80%
高表面碳黑	80-150%

## 技术数据

不挥发份:	40±2%
色度:	≤5
密度 (g/cm <sup>3</sup> ):	1.03
PH值:	5-7
外观:	淡黄色液体

## 加工指导

1. 先将产品溶于研磨基料中；
2. 再加入颜料分散均匀后研磨。

## 储存运输

1. 阴凉干燥通风；
2. 不得接近火种；
3. 密封容器中保质期为三年。

## 包装

25公斤或200公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271