



**BL**  
**A620**

高分子  
分散剂

## 产品简介

主要针对有机颜料和高表面炭黑分散剂

## 化学成份

高分子型分散剂

## 特性优点

1. 有机颜料及炭黑的分散；
2. 非常好的降粘效果；
3. 特别对于高表面炭黑有明显效果。

## 推荐使用

1. 工业漆、塑胶漆等溶剂型涂料；
2. 各种色膏色片等油墨体系，特别是醇溶PU油墨，分散高表面炭黑分散和降粘效果更加突出。

## 推荐用量

有机颜料	8-15%
低表面炭黑	10-20%
高表面炭黑	40-80%

## 技术数据

活性成份：	98±2%
色度：	≤8
密度（g/cm <sup>3</sup> ）：	1.01
闪点（℃）：	175
外观：	淡黄色液体

## 加工指导

1. 先将产品溶于研磨基料中；
2. 再加入颜料分散均匀后研磨。

## 储存运输

1. 阴凉干燥通风，60℃以下，不得接近火种；
2. 密封容器中保质期为三年。

## 包装

25公斤或200公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271