



## 产品简介

适用有机颜料及炭黑的高分子型分散剂

## 化学成份

高分子型聚合物分散剂

## 特性优点

1. 有机颜料及炭黑的分散；
2. 较好的降粘及分散效果，相容性好；
3. 使涂料或油墨具有优良遮盖力、光泽及流平性。

## 推荐使用

1. 醇溶性油墨、凹版和丝网油墨；
2. 汽车漆、塑胶漆；
3. 一般工业漆；
4. 适用于中极性体系中有有机无机颜料。

## 推荐用量（供应形式）

无机颜料	0.5-2%
有机颜料	10-30%
炭黑	20-80%

## 技术数据

活性成份：	53±2%
密度（g/cm <sup>3</sup> ）：	0.97
溶剂：	醋酸丁酯等
外观：	微棕色液体

## 加工指导

1. 先将产品溶于研磨基料中；
2. 再加入颜料分散均匀后研磨。

## 储存运输

1. 阴凉干燥通风，0-40℃，不得接近火种，低温易浑浊或沉淀，需加热至澄清状态，搅拌均匀后使用；
2. 密封容器中保质期为三年。

## 包装

25公斤或200公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271