



BL
C506

有机硅
流平剂

产品简介

有机硅流平剂

化学成份

聚醚改性聚二甲基硅氧烷溶液

特性优点

1. 降低体系表面张力，改善流动流平；
2. 增加漆膜表面清爽度光泽，抗刮损；
3. 对底材润湿优良，防止鱼眼产生；
4. 色漆中防止浮色及贝纳德涡；
5. 改善消光粉的排列。

推荐使用

1. 油性体系；
2. 工业漆体系；
3. 溶剂类油墨。

推荐用量

总配方	0.1-1%
油性溶剂体系	0.1-1%
无溶剂体系	0.1-1%

技术数据

有效成份：	20%
溶剂：	丁酯等
闪点（℃）：	25
外观：	淡黄色透明液体

加工指导

1. 可以在生产任何阶段加入。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，60℃以下，不得接近火种；
2. 密封容器中保质期为二年。

包装

25公斤或200公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271