



产品简介

水性及溶剂型系统通用型锤纹助剂

化学成份

氟硅高分子聚合物

特性优点

1. 水油通用；
2. 花纹效果较好，立体感强；
3. 色漆及铝粉漆通用。

推荐使用

1. 水油氨基烤漆；
2. 水油PU双组份体系；
3. 水油自干体系等。

推荐用量

总涂料量的0.2-1.0%。

技术数据

活性成份(%)： 100
比重(20℃)： 0.96
外观： 无色透明粘稠液体

加工指导

1. 喷涂粘度一般 $\geq 50S$ ，漆粘度一般 $\geq 150S$ （涂4杯）；
 2. 喷枪口径 $\geq 1.5mm$ ，喷漆量大，搭配好溶剂及触变剂。
- 本品可能污染其他油漆，注意使用。

储存运输

1. 阴凉干燥通风处，较低温储存；
2. 密封容器中保质期为二年。

包装

25公斤包装。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271