



**BL**  
**A629W**

水性  
高分子分散剂

## 产品简介

水性涂料和色浆用润湿分散剂

## 化学成份

非离子型高分子共聚物水溶液

## 特性优点

1. 难分散有机颜料及碳黑的优异分散；
2. 优异的展色性及提高光泽及遮盖力；
3. 较好的降粘、流动性及储存稳定性；
4. 防止浮色发花等缺陷。

## 推荐使用

1. 水性自干或烘烤型2K涂料；
2. 与水性环氧、AC乳液PU树脂相容好；
3. 各种高端无树脂水性色浆。

## 推荐用量 (100%活性含量)

无机颜料	5-20%
有机颜料	20-50%
碳黑	30-80%

## 技术数据

活性成份：	40±2%
闪点（℃）：	>100
密度（g/cm <sup>3</sup> ）：	1±0.05
PH（2%水溶液）：	8
外观：	棕黄色液体

## 加工指导

1. 先将产品溶于研磨基料中；
2. 再加入颜料分散均匀后研磨。

## 储存运输

1. 阴凉干燥通风；
2. 最好在0-40℃保存；
3. 密封容器中保质期为2年。

## 包装

25公斤或200公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271