



BL
H204W

水性
流变助剂

产品简介

水性系统用流变助剂

化学成份

非离子型聚氨酯

特性优点

1. 缔合型增稠剂，不受PH值影响；
2. 在低剪切力下有卓越的流变性；
3. 优良的流动流平性和光泽；
4. 不含有机锡、APEO、VOC等；
5. 优秀的雾化喷涂效果。

推荐使用

1. 水性工业涂料；
2. 内外墙涂料、乳胶漆等；
3. 水性防腐涂料等。

推荐用量

总涂料量的0.3-2%。

技术数据

活性成份(%)：	40
比重(20℃)：	1.06
PH(2%在水中)：	6.6
外观：	白色浑浊液体

加工指导

1. 在生产任何阶段加入，包括研磨；
2. 可以单独使用，也可以和其他增稠剂搭配使用。

储存运输

1. 阴凉干燥通风处，较低温储存；
2. 密封容器中保质期为18个月。

包装

155公斤包装。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271