



BL
R132W

水性乳液
环氧树脂

产品简介

一种固态环氧树脂的水性乳液

化学成份

水性环氧树脂乳液

特性优点

1. 高分子量，柔韧性好；
2. 较快的表干速度；
3. 乳化剂可反应，较好的耐水及防腐；
4. 低温储存稳定性好；
5. 机械稳定性好。

推荐使用

1. 防腐漆（需乳液过量使用）；
2. 玻璃漆；
3. 地坪漆；
4. 墙面漆等。

技术数据

固含量：	55±2%
比重：	1.05±0.05
环氧当量：	950±50
(产品形式, g/mol)	
离子性：	非离子
外观：	乳白色粘稠液体

加工指导

1. 可以参与研磨，但研磨温度需严格控制，控制在40℃以下。
2. 可耐-10℃的生产使用和储存。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，-5—40℃保存；
2. 密封容器中保质期为一年。

包装

50或200公斤等包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271