



## 产品简介

各种溶剂型和涂料的防缩孔剂，  
基材润湿剂和流平剂。

## 化学成份

特殊改性聚酯溶液

## 特性优点

1. 优异的相容性，在清漆中极透明；
2. 比纯丙烯酸酯流平剂的更低的表面张力，对底材、灰尘有更好的润湿性、防缩孔性以及防镜框效应；
3. 优异的流动促进性，促进镜面流平；
4. 有一定抑泡作用，可提高涂膜脱气泡性；
5. 它不含有有机硅无层间附着力重涂问题。但可与适当有机硅流平剂混合使用于高档工业涂料。

## 推荐用量

	总配方
一般	0.3-1.5%
多数	0.3-0.8%

## 加工指导

一般在产品生产的最后阶段加入。

## 技术数据

固含量：	35%
比重：	0.96
颜色：	≤2
溶剂：	醋酸丁酯
闪点：	30°C
外观：	清澈微黄液体

## 推荐使用

适用于所有的溶剂型涂料，特别适用于下列领域：

1. 所有溶剂型烤漆如聚酯、醇酸、丙烯酸、环氧等的流平剂，防缩孔剂；
  2. 双组份聚氨酯涂料，自干醇酸漆的流平剂，防缩孔剂和抑泡助剂；
  3. 环氧树脂涂料如地坪漆等的流平剂和防缩孔剂。
- 也适用于无溶剂型涂料。

## 储存运输

1. 存放阴凉干燥处，密封容器中  
保质期为五年。

## 包装

25公斤铁桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO.,LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel:0519-81884271 Fax:0519-85788271