



**BL**  
**A553**

防浮色发花  
分散剂

## 产品简介

防浮色发花润湿分散剂

## 化学成份

不饱和羧酸和硅酮溶液

## 特性优点

1. 防止和改善钛白粉和其他颜料的浮色发花现象；
  2. 降低颜料沉降的防沉淀效果；
  3. 保持良好的分散稳定性。
- A501的改进版，有更好的防浮色效果。

## 推荐使用

1. 醇酸，聚酯，聚氨酯和环氧体系；
2. 一般工业漆体系；
3. 一般油性油墨。

## 推荐用量（100%活性含量）

|      |        |
|------|--------|
| 无机颜料 | 0.5-3% |
| 有机颜料 | 2-5%   |

## 技术数据

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 活性成份：                   | 50±2%   |
| 色度（加德纳）：                | ≤14     |
| 密度（g/cm <sup>3</sup> ）： | 0.95    |
| 外观：                     | 黄棕色粘稠液体 |

## 加工指导

1. 先将产品均匀溶于研磨基料中；
2. 再加入颜料分散均匀后研磨；
3. 也可以后添加防浮色，用量为总油漆量的0.2-1.5%。

## 储存运输

1. 阴凉干燥通风，60℃以下，不得接近火种；
2. 密封容器中保质期为三年。

## 包装

25公斤或200公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271