



## 产品简介

通用型水性环氧固化剂

## 化学成份

自乳化非离子型改性胺

## 特性优点

1. 优异的耐水性能；
2. 低VOC；
3. 优良的抗化学品及耐盐雾性能；
4. 良好的施工性能；
5. 良好的机械稳定性和储存稳定性。

## 推荐使用

1. 防腐漆、家装漆、金属漆；
2. 铁路、机车、桥梁漆；
3. 地坪漆；
4. 集装箱漆等。

## 技术数据

活性成份：	40±2%
PH值：	8-10
比重：	1.06±0.05
细度 (um)：	≤25
粘度 (NDJ-79)：	5200±500
活泼氢当量 (g/mol)：	310±20
外观：	浅黄色透明液体

## 加工指导

1. 可以参与研磨，但研磨温度需严格控制，控制在40℃以下；
2. 可耐-10℃的生产使用和储存；
3. 水可无限稀释。

## 储存运输

1. 阴凉干燥通风，-5—40℃保存；
2. 密封容器中保质期为半年。

## 包装

50或200公斤等包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271