



BL
D191A

单磺酸
催化剂

产品简介

未封闭单磺酸催化剂

化学成份

二壬基萘磺酸

特性优点

1. 极好的耐水、耐盐雾和耐腐蚀性；
2. 适用各种底材，附着力均优；
3. 适用于静电喷涂的低电阻；
4. 在含羟基，羧基和氨基官能团的聚合物和马来酰胺和脲醛树脂交联剂反应体系中促进固化反应。

推荐使用

1. 卷材涂料
2. 家电面漆
3. 水性罐听涂料
4. 汽车底面漆
5. 一般工业涂料及电器涂料
6. 静电喷涂涂料

技术数据

活性物含量 (%) :	50
比重:	0.94
酸值:	60-70
溶剂:	BCS
外观:	清澈深棕色液体

溶解性

1. 溶解于醇类、乙二醇醚类、酯类、酮类及芳香族碳氢化合物；
2. 不溶于水及脂肪族碳氢化合物。

加工指导

1. 建议先用醇类稀释后再加入；
2. 最低固化温度：125°C。

储存运输

阴凉干燥处，密封容器储藏24个月。

包装

25公斤或180公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu