



**BL**  
**C613**

氟碳改性聚丙烯酸酯流平剂

## 产品简介

各种溶剂型和无溶剂型涂料通用型  
防缩孔剂、基材润湿剂和流平剂

## 化学成份

高氟含量氟碳改性聚丙烯酸酯溶液

## 特性优点

1. 优异的流平性，相容性优异；
2. 降低体系表面张力，基材润湿性较好，改善流动流平；
3. 防止缩孔、针孔、鱼眼；
4. 不影响层间密着，重涂性好。

## 推荐使用

1. 油性体系；
2. 工业漆及油墨。

## 推荐用量

|    | 总配方      |
|----|----------|
| 一般 | 0.3-1.5% |
| 常用 | 0.3-0.8% |

## 技术数据

|       |            |
|-------|------------|
| 有效成份： | 20%        |
| 比重：   | 0.85       |
| 颜色：   | ≤3         |
| 外观：   | 水白至淡黄色透明液体 |

## 加工指导

可以在生产任何阶段加入。

## 储存运输

1. 阴凉干燥通风，60℃以下，不得接近火种；
2. 密封容器中保质期为三年。

## 包装

20公斤或170公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271