



产品简介

具有优异消泡功能的有机硅型消泡剂

化学成份

改性聚硅氧烷型消泡剂

特性优点

1. 生产中抑制与消除气泡；
2. 浸渍淋幕烤漆体系抑泡及消泡；
3. 相容性好，消除鱼眼火山口等；
4. 极适合用在面漆及罩光漆中。

推荐使用

1. 各种烤漆体系，双组份聚氨酯；
2. 丙烯酸漆、PU漆、醇酸漆、环氧漆；
3. 紫外光（UV）固化体系。

推荐用量

总配方的：

一般： 0.1-1%

常用： 0.1-0.5%

技术数据

溶剂：	环己酮等
色度：	≤2
密度（g/cm ³ ）：	0.90
外观：	澄清液体

加工指导

一般常规的混合方式即可。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，0-40℃，不得接近火种；
2. 密封容器中保质期为五年。

包装

25公斤或180公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271