



产品简介

主要针对无机颜料的低分子量铵盐分散剂

化学成份

低分子量聚丙烯酸铵盐分散剂

特性优点

1. 无机颜料类的分散，特别是钛白粉、填料（碳酸钙等）分散性优异；
2. 提高分散浆浓度及稳定性；
3. 耐水性较好。

推荐使用

1. 无机颜料及填料的分散稳定；
2. 涂料、造纸、纺织、陶瓷业；
3. 一般水性工业漆。

推荐用量

颜料总量： 0.2-0.6%

技术数据

活性成份：	40±2%
粘度（mPas, 25℃）：	50-90
PH值：	7-9
外观：	淡黄色透明液体
溶解度：	易溶于水

加工指导

1. 先将产品溶于研磨基料中；
2. 再加入颜料分散均匀后研磨。

储存运输

1. 5-30℃储存；
2. 密封容器中保质期为半年。

包装

25公斤或250公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel:0519-81884271 Fax:0519-85788271