



产品简介

一种有效的水性消泡剂，适用于PU和丙烯酸基乳液。

化学成份

含有硅氧烷的乳液形式的消泡剂

特性优点

1. 在低剪切下很容易掺入，在不会产生任何凹坑的情况下，不会影响涂层的流平性；
2. 除了良好的消泡性能之外，它还可以作为良好的流平剂；
3. 不会影响系统的颜色接受度。

推荐使用

1. 专为各种水基体系；
2. 它可用于PVC 0-25%的体系；
3. 也适用于基于丙烯酸和聚氨酯的乳液。

技术数据

有效成份：	13-16%
溶剂：	水/烃溶剂
密度在20°C (g / cm ³)	0.98-1.02
外观：	白色至微黄色乳液

加工指导

1. 在生产开始时加入。

推荐用量

1. 总配方为0.1-2.0%；
2. 通常条件下，剂量为0.2-0.3%。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，60°C以下，不得接近火种；
2. 密封容器中保质期为二年。

包装

25或200公斤包装。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司
JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271