



产品简介

各种溶剂型和涂料的防缩孔剂，基材润湿剂和流平剂。

化学成份

特殊改性聚酯溶液

特性优点

1. 优异的相容性，在清漆中极透明；
2. 比纯丙烯酸酯流平剂的更低的表面张力，对底材、灰尘有更好的润湿性、防缩孔性以及防镜框效应；
3. 优异的流动促进性，促进镜面流平；
4. 有一定抑泡作用，可提高涂膜脱气泡性；
5. 它不含有有机硅无层间附着力重涂问题。但与适当有机硅流平剂混合使用于高档工业涂料。

推荐使用

适用于所有的溶剂型涂料，特别适于下列领域：

1. 所有溶剂型烤漆如聚酯、醇酸、丙烯酸、环氧等的流平剂，防缩孔剂；
2. 双组份聚氨酯涂料，自干醇酸漆的流平剂，防缩孔剂和抑泡助剂；
3. 环氧树脂涂料如地坪漆等的流平剂和防缩孔剂。

也适用于无溶剂型涂料。

推荐用量

一般 总配方量的0.3-1.5%
多数 总配方量的0.3-0.8%

技术数据

活性成份：	35%
密度 25°C (g/m ³)：	0.96
颜色：	≤2
溶剂：	醋酸丁酯
闪点：	30°C
外观：	清澈微黄液体

加工指导

一般在产品生产的最后阶段加入。

储存运输

存放阴凉干燥处，密封容器中保质期为五年。

包装

25公斤铁桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271