



## 产品简介

水性涂料体系使用的流平和防缩孔助剂

## 化学成份

氟碳改性丙烯酸酯共聚物

## 特性优点

1. 该助剂是用胺中和，溶解于水的溶液，适用于所有的水性漆。
2. 优异的防缩孔性；
3. 更好的基材润湿性；
4. 提高流平性；
5. 对重涂无影响。

## 推荐使用

1. 推荐用于所有的水性漆，涂料PH值不应小于7.6。

## 技术数据

固含量：	50±2%
溶剂：	水/丙二醇丁醚
外观：	微黄透明液体

## 加工指导

1. 在生产最后阶段加入。

## 推荐用量

总配方量的0.5-1.5%。

## 储存运输

1. 应存放在阴凉干燥的地方，开桶后应尽量保持桶盖的密闭。
2. 密封容器中保质期为三年。

## 包装

25KG或200KG包装。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271