

SPWACID®
超能酸

SPW
D806B-2

超能酸
催化剂

产品简介

水油通用封闭型超能酸

化学成份

特殊聚合物封闭超能酸催化剂

特性优点

十项全能超能酸系列产品之一

1. 安全（闪点均超62°C，非危化品）；
2. 净味（均为低气味或接近0气味）；
3. 水白透明无色（不影响您涂料颜色）；
4. 水油通用（省去您选择烦恼）；
5. 完全封闭（体系稳定性好）；
6. 防冻（可提高水性涂料抗冻性）；
7. 优异耐水、沸水性（大幅度提高）；
8. 优异耐盐水/雾性（大幅度提高）；
9. 优秀耐酸性（明显提高）；
10. 优秀耐碱性（明显提高）。

推荐使用

1. 一般工业漆体系；
2. 汽车底、面、罩光，卷材、家电漆；
3. 溶剂型、水性漆、乳液体系。

一般推荐与基材直接接触的体系。

技术数据

固含量：	40±2%
溶剂：	乙二醇等
闪点（°C）：	≥62
比重：	0.85
色比度：	≤1
外观：	水白透明液体

加工指导

1. 后段添加；最低固化温度120°C；
2. 可以直接添加，也可以用有机溶剂溶解后添加。

推荐用量

涂料总量的0.5-3.0%。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，60°C以下，不得接近火种；
2. 密封容器中保质期为一年。

包装

25公斤或180KG包装。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271