



ADE
51353

特用
附着力促进剂

产品简介

金属附着力促进剂

化学成份

特殊密着促进剂树脂

特性优点

1. 增强附着力；
2. 提高硬度；
3. 降低反应温度，提高涂料反应性；
4. 提高反应速率。

推荐使用

可用于下列涂料：

1. 工业涂料
2. 重防腐涂料
3. 卷材及罐听涂料
4. 酸固化底漆

可用于下列系统：

1. 丙烯酸氨基烤漆、醇酸氨基烤漆、聚酯涂料；
2. 双组份聚氨酯和聚氨酯乳液；
3. 水性烤漆。

推荐用量

按总配方量的：1-3%

技术数据

固体成份：	75±3%
溶剂：	正丁醇/乙二醇单丁醚
粘度（Viscosity）：	V~W
色数（Gardner）：	2
外观：	粘稠状透明液体

加工指导

1. 因其为粘稠状液体，建议在研磨阶段加入或在调漆阶段高速搅拌加入；
2. 用于水性系统时，可先用氨水中和至PH7，或直接加入已加氨水的系统中；
3. 其有酸功能，有催化作用，用在烤漆中促进氨基漆交联，因此可减小催化剂的量或降低烘烤温度。

储存运输

储存温度-5至30℃，密封容器中保质期为12个月。

包装

25公斤包装桶

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271