



## 产品简介

通用型水性环氧固化剂

## 化学成份

多元胺与环氧树脂的加成物

## 特性优点

1. 高活性，优异的耐水性能；
2. 低VOC；
3. 优良的抗化学品及耐盐雾性能；
4. 良好的施工性能；
5. 良好的机械稳定性和储存稳定性。

## 推荐使用

1. 防腐漆、家装漆、金属漆；
2. 铁路、机车、桥梁漆；
3. 地坪漆；
4. 集装箱漆等。

## 技术数据

活性成份：	50±2%
PH值：	9-11
比重：	1.10±0.05
细度（um）：	≤25
粘度（Mpa.s）：	5500-9500
胺氢当量（供应形式）：	430±20
外观：	浅黄色半透明液体

## 加工指导

1. 可以参与研磨，但研磨温度需严格控制，控制在40℃以下；
2. 按R134W环氧乳液：K004W水性环氧固化剂=2:1（质量比）。

## 储存运输

1. 阴凉干燥通风，5—35℃保存；
2. 密封容器中保质期为半年。

## 包装

25或50公斤等包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271