



产品简介

水性环氧多官能度胺类固化剂

化学成份

改性胺

特性优点

1. 低粘度；
2. 优异的防腐性能；
3. 水可稀释；
4. 较长的可操作时间；
5. 与锌粉相容好，不胀气；
6. 可适用于底、面一体类应用；
7. 与固体环氧乳液和液体环氧树脂均相容良好。

推荐使用

1. 基础设施类、船舶、维修、工业应用；
2. 水性或高固含双组份环氧底漆、双组份有机富锌底漆、不含重金属底面一体类双组份防腐漆。

技术数据

固含量：	40±2%
胺值（ISO9702）：	140-160
比重（ISO 1675）：	0.96±0.05
色度（ISO 4630）：	≤6
粘度（25℃）：	300-600
活泼氢当量（g/mol）：	300±10
溶剂：	丙二醇甲醚等
闪点（℃）：	54
外观：	清澈液体

加工指导

1. 可以参与研磨，但研磨温度需严格控制，控制在40℃以下。
2. 可耐-10℃的生产使用和储存；
3. 水可无限稀释。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，2—40℃保存；
2. 密封容器中保质期为半年。

包装

25、50或180公斤等包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271