



产品简介

具良好消泡抑泡功能的流平剂

化学成份

不含硅的聚丙烯酸酯高聚物溶液

特性优点

1. 降低体系表面张力，改善流动流平；
2. 消泡性优良；
3. 防止缩孔、针孔、鱼眼；
4. 不影响层间密着，重涂性好。

推荐使用

1. 油性体系；
2. 卷材涂料、罐头涂料、工业漆油墨；
3. 辊涂、浸涂、喷涂。

推荐用量

	总配方
一般	0.1-1.5%
常用	0.5-0.8%

技术数据

固含量 (%) :	65
比重:	0.96
溶剂:	丁酯等
闪点 (°C) :	28
颜色:	≤2
外观:	水白至淡黄色透明液体

加工指导

可以在生产任何阶段加入。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，60°C以下，不得接近火种；
2. 密封容器中保质期为三年。

包装

25公斤或180公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司
JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.
地址：江苏省常州市新北区
Xinbei District Changzhou Jiangsu
Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271