



产品简介

主要针对难分散有机颜料及碳黑的高分子分散剂

化学成份

改性聚氨酯类高分子型分散剂

特性优点

1. 难分散有机颜料及碳黑的优异分散；
2. 优异的展色性及高光泽；
3. 较好的降粘、流动性及储存稳定性；
4. 抗浮色发花性能。

推荐使用

1. 水性涂料树脂及油墨；
2. 与水性丙烯酸酯乳液及PU树脂相容好；
3. 各种高端无树脂水性色浆；
4. 高性能工业漆，汽车漆类。

推荐用量（供货形式）

无机颜料	3-10%
有机颜料	15-70%
碳黑	40-100%

技术数据

不挥发份：	50±2%
色度：	≤3
密度（g/cm ³ ）：	0.96
闪点（℃）：	>100
外观：	淡黄色液体

加工指导

1. 先将产品溶于研磨基料中；
2. 再加入颜料分散均匀后研磨。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，5-30℃储存；
2. 密封容器中保质期为三年。

包装

25公斤或200公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司
JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.
地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu
Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271