



产品简介

水性氯化PP丙烯酸乳液

化学成份

水性氯化PP丙烯酸

特性优点

1. 对特殊PP塑料基材附着力好，做附着
力底漆树脂用。
2. 光泽高、耐化学品、耐候性、耐水性
良好。
3. 颜料润湿分散性好，硬度高；可研磨
色浆。
4. 可罩光水性封闭清漆、溶剂型清漆、
光固化UV清漆。
5. 低温60-80° 烘烤 30 分钟成膜性佳。

推荐使用

建议添加量 35-80%

技术数据

固含量：	35-38%
PH值：	8.0-9.0
粘度（mPa. s, 25°C）：	100-1000
PH(25°C)：	7.5-10.5
溶剂：	水
外观：	乳白色粘稠液体

加工指导

1. 使用前搅拌均匀。

储存运输

1. 5-35°C阴凉环境中、通风，并严格
避光。
2. 严防霜冻。

包装

25公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为
各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，
我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271