



BL
C607

氟碳改性聚丙烯
酸酯流平剂

产品简介

各种溶剂型和无溶剂型涂料中优异
防缩孔剂、基材润湿剂和流平剂

化学成份

氟碳改性聚丙烯酸酯溶液

特性优点

1. 优异的流平性，相容性优异；
2. 降低体系表面张力，基材润湿性较好，改善流动流平；
3. 防止缩孔、针孔、鱼眼；
4. 不影响层间密着，重涂性好。

推荐使用

1. 油性体系；
2. 工业漆及油墨。

推荐用量

	总配方
一般	0.3-1.5%
常用	0.3-0.8%

技术数据

固含量：	70%
比重：	1.01
颜色：	≤3
外观：	水白至淡黄色透明液体

加工指导

可以在生产任何阶段加入。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，60℃以下，不得接近火种；
2. 密封容器中保质期为三年。

包装

25公斤或200公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271