



**BL**  
**C667**

氟碳改性聚丙烯  
酸酯流平剂

## 产品简介

各种溶剂型和无溶剂型涂料通用型  
防缩孔剂、基材润湿剂和流平剂

## 化学成份

氟碳改性聚丙烯酸酯溶液

## 特性优点

1. 与多种树脂体系有广泛的相容性；
2. 降低体系表面张力，基材润湿性较好，改善流动流平；
3. 防止缩孔、针孔、鱼眼；
4. 不影响层间密着，重涂性好。

## 推荐使用

1. 油性体系；
2. 工业漆及油墨。

## 推荐用量

	总配方
一般	0.3-1.5%
常用	0.3-0.8%

## 技术数据

固含量：	65%
比重：	1.02
颜色：	≤2
外观：	水白至淡黄色透明液体

## 加工指导

可以在生产任何阶段加入。

## 储存运输

1. 阴凉干燥通风，60℃以下，不得接近火种；
2. 密封容器中保质期为三年。

## 包装

25公斤或200公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

常州布威伦化工有限公司  
CHANGZHOU BRILN CHEMICAL CO., LTD.  
地址：江苏省常州市新北区  
Xinbei District Changzhou Jiangsu  
Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271