



产品简介

通用型水性环氧固化剂

化学成份

非离子型改性胺

特性优点

1. 优异的耐盐雾及抗酸碱性能；
2. 优异的耐水性能；
3. 良好的固化硬度和柔韧性；
4. 与环氧乳液良好的混溶性；
5. 低VOC，绿色环保。

推荐使用

1. 防腐漆、家装漆、金属漆；
2. 铁路、机车、桥梁、集装箱漆；
3. 地坪漆；
4. 混凝土、木材等防护底漆等。

技术数据

活性成份：	40±2%
PH值：	9-11
粘度（mPa·s）：	300-800
活泼氢当量（供应形式g/mol）：	338±20
外观：	浅黄色透明液体

加工指导

配合水性环氧乳液使用

储存运输

1. 阴凉干燥通风，-5—40℃保存；
2. 密封容器中保质期为半年。

包装

50或200公斤等包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271