



BL
R320W

羟基丙烯酸
分散体

产品简介

汽车或金属防腐用羟基丙烯酸分散体

化学成份

羟基丙烯酸分散体

特性优点

1. 涂膜高光泽，90° 以上；
2. 优异的耐候性能；
3. 优异的耐化学品和耐盐雾性能；
4. 高硬度，PU双组份可达H以上。

推荐使用

1. 汽车漆；
2. 金属防腐面漆；
3. 与PU固化用于双组份涂料；
4. 与氨基或封闭PU用于烤漆。

技术数据

固含量：	42±2%
羟基含量（固体）：	4.2
酸值（mgKOH/g）：	12±2
密度：	1.05
粘度（mPa. s, 25°C）：	300-3000
PH值（1:4去离子水）：	6-8
外观：	乳白色液体

加工指导

1. 无特殊要求。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，5-30°C保存；
2. 密封容器中保质期为半年。

包装

200公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271