



产品简介

汽车或金属防腐用羟基丙烯酸分散体

化学成份

羟基丙烯酸分散体

特性优点

1. 涂膜高光泽, 90° 以上;
2. 优异的耐候性能;
3. 优异的耐化学品和耐盐雾性能;
4. 高硬度, PU双组份可达H以上。

推荐使用

1. 汽车漆;
2. 金属防腐面漆;
3. 与PU固化用于双组份涂料;
4. 与氨基或封闭PU用于烤漆。

技术数据

固含量:	45±2%
羟基含量(固体):	3.3
酸值(mgKOH/g):	12±2
密度:	1.05
粘度(mPa. s, 25°C):	600-1900
PH值(1:4去离子水):	6-8
外观:	乳白色液体

加工指导

1. 无特殊要求。

储存运输

1. 阴凉干燥通风, 5-30°C保存;
2. 密封容器中保质期为半年。

包装

50公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同, 敬请使用者根据试验应用, 我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址: 江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271