



产品简介

主要针对有机颜料的高分子型分散剂

化学成份

高分子型分散剂

特性优点

1. 有机颜料及炭黑的分散；
2. 较好的降粘效果；
3. 特别对于高表面炭黑有明显效果；
4. 通用性好，与树脂相容性优良；

推荐使用

1. 醇溶性油墨；
2. 汽车漆、塑胶漆；
3. 一般工业漆。

推荐用量 (100%活性含量)

有机颜料	8-15%
低表面炭黑	10-20%
高表面炭黑	40-80%

技术数据

固含量：	40±2%
色度：	≤9
密度 (g/cm ³)：	0.98
闪点 (°C)：	28
外观：	黄棕色液体

加工指导

1. 先将产品溶于研磨基料中；
2. 再加入颜料分散均匀后研磨。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，60°C以下，不得接近火种；
2. 密封容器中保质期为三年。

包装

25公斤或200公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271