



BL

R3230AW

羟基丙烯酸
分散体

产品简介

1. 通用型羟基丙烯酸二级分散体

化学成份

羟基丙烯酸分散体

特性优点

1. 光泽高，丰满度好；
2. 颜料润湿性好，研磨稳定性高；
3. 优良的基材附着力；
4. 良好的干燥速度与硬度；
5. 优异的耐水性和耐侯性能；
6. 优异的耐化学品和耐盐雾性能。

推荐使用

1. 适用于金属、塑料等防护面漆；
2. 配合异氰酸酯固化剂适用于2K PU；
3. 配合氨基或封闭异氰酸酯适用于烤漆。

技术数据

固含量：	45±2%
羟基含量（固体）：	3
酸值（mgKOH/g）：	11±1
密度：	0.95
粘度（mPa. s, 25℃）：	400-800
PH值（1:4去离子水）：	6-8
外观：	乳白色液体

加工指导

1. 无特殊要求。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，5-30℃保存；
2. 密封容器中保质期为半年。

包装

160公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271