



产品简介

1. 通用型羟基丙烯酸二级分散体

化学成份

羟基丙烯酸分散体

特性优点

1. 光泽高，丰满度好；
2. 颜料润湿性好，研磨稳定性高；
3. 优良的基材附着力；
4. 良好的干燥速度与硬度；
5. 优异的耐水性和耐侯性能；
6. 优异的耐化学品和耐盐雾性能。

推荐使用

1. 适用于金属、塑料等防护面漆；
2. 配合异氰酸酯固化剂适用于2K PU；
3. 配合氨基或封闭异氰酸酯适用于烤漆。

技术数据

| | |
|-------------------|---------|
| 固含量： | 45±2% |
| 羟基含量（固体）： | 3 |
| 酸值（mgKOH/g）： | 11±1 |
| 密度： | 0.95 |
| 粘度（mPa. s, 25°C）： | 400-800 |
| PH值（1:4去离子水）： | 6-8 |
| 外观： | 乳白色液体 |

加工指导

1. 无特殊要求。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，5-30°C保存；
2. 密封容器中保质期为半年。

包装

160公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271