



BL
R3230CW

水性羟基
丙烯酸分散体

产品简介

水性羟基丙烯酸分散体

化学成份

羟基丙烯酸树脂水分散体

特性优点

1. 与全油性固化剂配伍性好，性价比高；
2. 较长的活化期；
3. 良好的耐水性；
4. 硬度高，光泽好。

推荐使用

通用型双组份聚氨酯面漆

技术数据

固含量：	42±2%
羟基含量（对固体）	3.0
粘度（mPa. s, 25℃）：	200-400
PH值（1:4去离子水）：	7-9
外观：	乳白色流体

加工指导

1. 色粉与树脂共研磨效果更好；
2. 配制高光面漆和清漆时，建议添加各3%的乙二醇丁醚和二乙二醇丁醚；
3. 固化剂稀释用乙二醇丁醚醋酸酯。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，0—35℃保存；
2. 密封容器中保质期为半年。

包装

50或200公斤等包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271