



## 产品简介

苯丙乳液

## 化学成份

苯乙烯及丙烯酸酯共聚物乳液

## 特性优点

1. 与ABS类常规塑料有良好的附着力；
2. 层间附着力好，适用于中间涂层；
3. 与PP乳液层间附着力好；
4. 水性产品，低VOC，绿色环保。

## 推荐使用

ABS塑料底漆及各中间涂层

## 技术数据

固含量：	45±1%
粘度（mPa. s, 25℃）：	100-400
PH值（1:4去离子水）：	7-9
TG(°C)	约43
外观：	乳白色流体

## 加工指导

1. 优先选用DPNB/DPM作为成膜助剂；
2. 80-90℃烘烤15-30min效果最好。

## 储存运输

1. 阴凉干燥通风，0—35℃保存；
2. 密封容器中保质期为半年。

## 包装

50或200公斤等包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel:0519-81884271 Fax:0519-85788271