



## 产品简介

通用型高分子分散剂

## 化学成份

改性聚氨酯高分子聚合物

## 特性优点

1. 无机、有机颜料及炭黑通用性强；
2. 哑光粉、玻璃粉较好的分散防沉；
3. 提高光泽，较好的抗浮色发花效果；
4. 水白色，高温不黄变；
5. 降粘性优异，不稳泡。

## 推荐使用

1. 溶剂型涂料和油墨通用；
2. 有机颜料浓缩浆。

## 推荐用量 (供应形式)

无机颜料	1-6%
有机颜料	20-40%
炭黑	30-60%

## 技术数据

活性成份:	50±2%
色度:	≤3
密度 (g/cm <sup>3</sup> ):	0.98
外观:	水白至淡黄色液体

## 加工指导

1. 先将产品溶于研磨基料中；
2. 再加入颜料分散均匀后研磨。

## 储存运输

1. 阴凉干燥通风，60℃以下，不得接近火种；
2. 密封容器中保质期为三年。

## 包装

25公斤或200公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271