



产品简介

溶剂型防涂鸦涂料用

化学成份

含羟基官能团的改性聚二甲基硅氧烷

特性优点

1. 无溶剂；
2. 防涂鸦效果，耐记号笔；
3. 优异的疏水、疏油性能；
4. 有可剥离效果。

推荐使用

1. 丙烯酸/聚氨酯双组份涂料；
2. 聚酯/聚氨酯双组份涂料；
3. 一般工业漆。

推荐用量

一般总配方量的1.0-3.0%

技术数据

活性成份：	100%
粘度 (cst, 25°)：	40-55
羟值 (mgKOH/g)：	50-60
外观：	清澈液体

加工指导

1. 可在任意生产阶段加入，但在后段加入需高剪切力；
2. 清漆及色漆均可用，但若用于色漆尽量于研磨段添加。

储存运输

存放阴凉干燥处，密封容器中保质期为两年。

包装

25公斤塑胶桶，200公斤铁桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO.,LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel:0519-81884271 Fax:0519-85788271