



**BL**  
**R3210W**

低羟丙烯酸  
分散体

## 产品简介

低羟丙烯酸二级分散体

## 化学成份

低羟丙烯酸分散体

## 特性优点

1. 低羟基含量1.0%;
2. 硬度高、耐刮擦好、光泽高;
3. 干性快、单双组份通用;
4. 优异的耐化学品性、耐溶剂性、耐侯性;
5. 对银粉的定向排列佳。

## 推荐使用

1. ABS/PC/PS/PVC等塑胶漆、银粉漆、金属漆等;
2. 单、双组份通用，双组份搭配水性、油性固化剂均可，不影响光泽;
3. 可与其它各品类水性树脂拼用，提升干性、硬度、耐刮擦、耐化学品性等。

## 技术数据

固含量:	40±2
羟基含量(固体):	1.0
密度(g/cm <sup>3</sup> ):	0.95
粘度(mPa.s, 25°C):	2000-6000
PH值:	7-9
外观:	乳白色液体

## 加工指导

无特殊要求。

## 储存运输

1. 阴凉干燥通风，5-30°C保存;
2. 密封容器中保质期为半年。

## 包装

160公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271