



BL
R3239W

高羟丙烯酸
分散体

产品简介

高羟丙烯酸二级分散体

化学成份

羟基丙烯酸分散体

特性优点

1. 高光泽(60°)在 90 度以上;
2. 硬度高、丰满度好;
3. 优异的耐水性、耐盐雾性能;
4. 优异的耐化学品性、耐侯性;
5. 易分散, 与水性、油性固化剂手搅性好。

推荐使用

1. 汽车漆、工程机械漆、高铁轨交漆等;
2. 水性双组份2KPU漆, 搭配水性、油性固化剂均可, 不影响光泽;
3. 可与氨基树脂或封闭型异氰酸酯制备烤漆。

技术数据

固含量:	45±2
羟基含量(固体)	3.9
密度(g/cm ³):	1.05
粘度(mPa.s, 25°C):	200-2500
PH值	7-9
外观	乳白色液体

加工指导

无特殊要求。

储存运输

1. 阴凉干燥通风, 5-30°C保存;
2. 密封容器中保质期为半年。

包装

160公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同, 敬请使用者根据试验应用, 我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址: 江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271