



产品简介

通用型具有抑泡脱泡功能的消泡剂

化学成份

丙烯酸酯类共聚物

特性优点

1. 较好的抑泡和脱泡效果；
2. 通用性强，适合一般工业漆用；
3. 有一定的自流平效果；
4. 基本上没有一般消泡剂的副作用。

推荐使用

1. 卷材和罐头涂料；
2. 一般工业漆；
3. 常温固化或烤漆，溶剂或无溶剂型。

推荐用量

总配方的：

一般： 0.2-1.5%

常用： 0.3-0.5%

技术数据

有效含量：	50±2%
溶剂：	二甲苯
色度：	≤3
粘度（气泡式）：	Y-Z4
外观：	淡黄色透明液体

加工指导

一般常规的混合方式即可。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，60℃以下，不得接近火种；
2. 密封容器中保质期为五年。

包装

25公斤或180公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司
JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.
地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu
Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271