



BL
B518

有机硅
消泡剂

产品简介

具有优异消泡功能的有机硅型消泡剂

化学成份

有机改性聚硅氧烷型消泡剂

特性优点

1. 生产中抑制与消除气泡；
2. 浸渍淋幕刷涂体系抑泡及消泡；
3. 相容性好，消除鱼眼火山口等；
4. 极适合用在厚涂漆中。

推荐使用

1. 溶剂型、无溶剂、UV、双组份环氧；
2. 各种胺/酰胺固化环氧、丝网印刷油墨、木器和家具涂料、皮革涂料；
3. 塑胶类产品等。

推荐用量

总配方的：

- 一般： 0.1-1%
常用： 0.1-0.5%

技术数据

溶剂：	无
密度（g/cm ³ ）：	0.98
外观：	浊白色

加工指导

1. 使用前搅拌；
2. 用推荐溶剂预稀释更有利于混匀；
3. 按供应形式边搅拌边加入也可，但必须高剪切力搅拌。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，0-40℃，不得接近火种；
2. 密封容器中保质期为二年。

包装

25公斤或180公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271