



产品简介

具良好消泡抑泡功能的流平剂

化学成份

聚丙烯酸酯溶液

特性优点

1. 降低体系表面张力，改善流动流平；
2. 消泡性优良；
3. 防止缩孔、针孔、鱼眼；
4. 不影响层间密着，重涂性好。

推荐使用

1. 油性体系；
2. 工业漆及油墨。

推荐用量

| | 总配方 |
|----|----------|
| 一般 | 0.1-1% |
| 常用 | 0.2-0.6% |

技术数据

| | |
|--------|------------|
| 固含量： | 50% |
| 比重： | 0.96 |
| 闪点（℃）： | 28 |
| 颜色： | ≤2 |
| 外观： | 水白至淡黄色透明液体 |

加工指导

可以在生产任何阶段加入。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，60℃以下，不得接近火种；
2. 密封容器中保质期为二年。

包装

25公斤或200公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271