



**BL**  
**C056**

聚酯型  
流平剂

## 产品简介

优异效果的溶剂型涂料流平剂

## 化学成份

聚酯溶液

## 特性优点

1. 降低体系表面张力，改善流动流平；
2. 消泡性较好；
3. 防止缩孔、针孔、鱼眼；
4. 不影响层间密着，重涂性好。

## 推荐使用

1. 油性体系；
2. 工业漆及油墨。

## 推荐用量

	总配方
一般	0.1-1%
常用	0.2-0.6%

## 技术数据

有效份含量：	100%
比重：	1.02
颜色：	≤2
外观：	水白至淡黄色透明液体

## 加工指导

可以在生产任何阶段加入。

## 储存运输

1. 阴凉干燥通风，60℃以下，不得接近火种；
2. 密封容器中保质期为二年。

## 包装

25公斤或200公斤包装桶。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司

JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271