



产品简介

适用所有水性氧化干燥体系的特殊催干剂

化学成份

活性金属混合物

特性优点

1. 提高涂膜光泽、硬度、抗水性、颜色稳定性；
2. 快速、均衡的初始表干性和良好的透干性；
3. 防止颜料吸收，提高了涂料可达1年的长期储存稳定性；
4. 涂料中24小时后，性能可完全体现。

推荐使用

适用于所有水性氧化干燥体系。

推荐用量

树脂基料（长油醇酸）的2-6%。

技术数据

不挥发份：	55±5%
溶剂：	石油溶剂
酸值：	92
闪点（℃）：	61
比重：	0.95±0.03
外观：	紫色清澈液体

加工指导

使用方便，可直接添加在用水稀释过的树脂或涂料中，PH没影响。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，5-30℃储存，不得接近火种，取出后要密封；
2. 密封容器中保质期为二年。

包装

塑胶桶包装。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司
JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.
地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271