



产品简介

水性系统抗闪锈助剂

化学成份

聚羧酸衍生物

特性优点

1. 无毒、不含VOC、亚硝酸盐、硼酸盐；可在生产的任何阶段添加。
2. 防锈效果优异；
3. 不会加速干膜腐蚀，与防腐蚀颜料有协同作用，对其他原材料无影响。

推荐使用

用于铁、铸铁和钢材表面的防腐蚀底漆中。

推荐用量（按原包装物）

涂料总量的0.5-2%。

溶解性

1. 溶于水、醇和二醇；
2. 不溶于酯、脂肪烃和芳香烃；
3. 与大多数水性材料相容。

技术数据

有效成份（%）：	40
比重：	1.1
PH值：	8.5
外观：	无色液体

加工指导

储存运输

1. 储存于干燥、阴凉处；
2. 密封容器中10-30℃时保质期为24个月；
3. 远离霜冻。

包装

25公斤或200KG包装。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏布威伦环保科技有限公司
JIANGSU BRILN EPT CO., LTD.
地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District Changzhou Jiangsu

Tel: 0519-81884271 Fax: 0519-85788271